CRYSTALLINE ICE

GRANISTO

SEMI PRECIOSA

FORMAS DE USO: Polido e escovado REGIÃO: Ceará







Reflores	

TESTE	UN.	MÉDIA	DESVIO	NORMA
Densidade aparente	kg/m³	2651	5	ABNT NBR 15845-2:2015
Porosidade aparente	%	0,15	0,03	ABNT NBR 15845-2:2015
Absorção de água	%	0,06	0,01	ABNT NBR 15845-2:2015
Coeficiente de dilatação térmica linear	10-3mm/m.°C	10,2	-	ABNT NBR 15845-3:2015
Resistência à compressão uniaxial (sec.)	kgf/cm²	2166,0	342	ABNT NBR 15845-5:2015
Resistência à compressão uniaxial (sat.)	kgf/cm²	2578,1	373	ABNT NBR 15845-5:2015
Flexão (carregamento em 3 pontos -sec.)	kgf/cm²	162,7	63	ABNT NBR 15845-6:2015
Flexão (carregamento em 3 pontos -sat.)	kgf/cm²	137,2	46	ABNT NBR 15845-6:2015
Flexão (carregamento em 4 pontos -sec.)	kgf/cm²	109,1	35	ABNT NBR 15845-7:2015
Flexão (carregamento em 4 pontos -sat.)	kgf/cm²	122,4	40	ABNT NBR 15845-7:2015
Resistência ao impacto de corpo duro	J	5,9	1,0	ABNT NBR 15845-8:2015











🖺 Interno 🖺 Externo 😩 Inexistente 🔈 Muito elevado 🌑 Geral



FORMAS	DE	USC
--------	----	-----

Bancada cozinha

Bancada banheiros

Paredes internas

ィー Escadas

300X300 20mm 25mm 200X200 20mm



Bancada área externa

D※ Paredes externas

1)% Paredes áreas molhadas



Piso interno



Piso externo













